

IBS-Onderdelenreiniger Type A



SKU: 2120101

Vlakke unit, verrijdbaar met 4 zwenkwielen, voor mobiel gebruik voor reiniging direct op het voertuig.



Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigungsapparaat type A werd speciaal ontwikkeld voor manuele borstelreiniging van met olie en vet vervuilde onderdelen, met koudreiniger (koolwaterstofmengsels op basis van petroleum).

Dit apparaat in vlakke en mobiele uitvoering, is uitgerust met 4 zwenkwielen en dus ideaal voor mobiel gebruik (bijvoorbeeld direct op het voertuig voor asreiniging).

Met een werkoppervlak (850 x 390) en een draagvermogen tot 100 kg is deze borstelwastafel geschikt voor het reinigen van zware onderdelen.

De stevige plaatstalen constructie met poedercoating en het robuuste verzinkte rooster garanderen een lange levensduur. De verlaagde afvoer, evenals de afvoerhellingen, zorgen ervoor dat alles terugstroomt in de ton en de reiniger niet kan overlopen.

De handige en veilige voetschakelaartechnologie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

De unieke IBS speciale pomp is het hart van de IBS onderdelenreinigers. De pomp werkt zelfaanzuigend, drukloos en is absoluut probleemloos en onderhoudsvrij.

Voordelen

- Besparing van tijd en bedrijfskosten, omdat verwarming van de reiniger niet nodig is
- Robuuste en stabiele constructie met een lange levensduur
- Door de reiniger meerdere malen te gebruiken, bespaart u bedrijfskosten en beschermt u tegelijkertijd het milieu

Toepassingen

Dankzij de vlakke en mobiele constructie is dit robuuste speciale apparaat uit eigen productie bij uitstek geschikt voor het reinigen van assen direct op het voertuig.

IBS circulatieprincipe

Door de voetschakelaar te bedienen voert de speciale IBS-pomp het reinigingsmiddel uit de trommel via een slang naar de reinigingsborstel (holle borstel).

Het te reinigen werkstuk ligt op het draagrooster en wordt met de borstel en de reinigingsvloeistof gereinigd.

Tijdens het handmatige reinigingsproces stroomt voortdurend vloeistof in en de verontreinigde vloeistof stroomt terug in het vat.

In het vat wordt de reinigingsvloeistof door een slang gescheiden van de reinigingsvloeistof.

In het vat scheiden de meegevoerde vreemde stoffen zich af van de reinigingsvloeistof en bezinken op de bodem van het vat. Omdat de pompslang boven de bodem van het vat is gemonteerd, zuigt de pomp altijd schoon speciaal reinigingsmiddel aan.

Dankzij dit zelfreinigende systeem is het vat altijd schoon.

Dit zelfreinigend proces zorgt ervoor dat de IBS speciaalreiniger een lange levensduur heeft en bovengemiddeld lang (6 tot 12 maanden) hergebruikt kan worden.

De reiniger wordt vervangen door eenvoudigweg de trommel te verwisselen. Dit functionele principe spaart grondstoffen, is duurzaam en bespaart kosten en energie.

Technische gegevens

Buitenafmetingen BxDxH:	1000 x 750 x 356 mm
Werkblad:	850 x 390
Werkhoogte:	/
Draagvermogen:	100 kg
geschikte bak:	35 l max.
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	31 kg