

IBS-Onderdelenreiniger Type BK-50

SKU: 2120016

Voordelige en ruimtebesparende werkplaatsuitvoering. Voor het reinigen van kleine onderdelen tot 50 kg in de kleinste ruimte.



Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigungsapparaat type BK-50 is speciaal ontwikkeld voor handmatige borstelreiniging van met olie en vet vervuilde onderdelen met behulp van koude reinigingsmiddelen (koolwaterstofmengsels op petroleumbasis).

Deze voordelige werkplaatsuitvoering in een ruimtebesparend compact ontwerp heeft een werkhoogte van 820 mm. Met een werkoppervlak van 646 x 465 mm en een draagvermogen tot 50 kg kan deze borstelwasbak ook worden gebruikt voor het reinigen van volumineuze en middelzware onderdelen in de kleinste ruimtes.

De stevige constructie van plaatstaal met poedercoating en de robuuste geperforeerde plaat garanderen een lange levensduur. De onderste afvoer en de schuine afvoer zorgen ervoor dat alles terugstroomt in de tank en dat de reiniger niet kan overlopen.

De handige en veilige voetschakelaartechnologie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

De unieke IBS speciale pomp is het middelpunt van de IBS onderdelenreinigers en is ontworpen voor gebruik in IBS onderdelenreinigers. De pomp is zelfaanzuigend, zonder druk en absoluut probleemloos en onderhoudsvrij.

De complete [IBS pompset type BK-50](#) is bij de levering inbegrepen.

Verdere informatie

- [IBS borstelwasbak](#)
- [IBS afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificaten](#)

Voordelen

- Besparing van tijd en bedrijfskosten, omdat verwarming van de reiniger niet nodig is
- Robuuste en stabiele constructie met een lange levensduur
- Door de reiniger meerdere malen te gebruiken, bespaart u bedrijfskosten en beschermt u tegelijkertijd het milieu

Voor handmatige reiniging van met vet vervuilde metalen en kunststof onderdelen, bijv. in de volgende gebieden:

- Industriële onderdelenreiniging en oppervlakteontvetting
- Onderhoud en service van productie-installaties, transportbanden, armaturen, pompen, motoren en andere machineonderdelen

- Reparatie en onderhoud van alle soorten transportmiddelen, bijv. motorvoertuigen, vrachtwagens en railvoertuigen, grond- en materiaalbehandelingsvoertuigen, landbouw- en bouwmachines

IBS circulatieprincipe

Door de voetschakelaar te bedienen voert de speciale IBS-pomp het reinigingsmiddel uit de trommel via een slang naar de reinigingsborstel (holle borstel).

Het te reinigen werkstuk ligt op het draagrooster en wordt met de borstel en de reinigingsvloeistof gereinigd.

Tijdens het handmatige reinigingsproces stroomt voortdurend vloeistof in en de verontreinigde vloeistof stroomt terug in het vat.

In het vat wordt de reinigingsvloeistof door een slang gescheiden van de reinigingsvloeistof.

In het vat scheiden de meegevoerde vreemde stoffen zich af van de reinigingsvloeistof en bezinken op de bodem van het vat. Omdat de pompslang boven de bodem van het vat is gemonteerd, zuigt de pomp altijd schoon speciaal reinigingsmiddel aan.

Dankzij dit zelfreinigende systeem is het vat altijd schoon.

Dit zelfreinigend proces zorgt ervoor dat de IBS speciaalreiniger een lange levensduur heeft en bovengemiddeld lang (6 tot 12 maanden) hergebruikt kan worden.

De reiniger wordt vervangen door eenvoudigweg de trommel te verwisselen. Dit functionele principe spaart grondstoffen, is duurzaam en bespaart kosten en energie.

Technische gegevens

Buitenafmetingen BxDxH:	656 x 475 x 1005 mm
Werkblad:	646 x 465 mm
Werkhoogte:	820 mm
Draagvermogen:	50 kg
geschikte bak:	50 l
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	15 kg