

IBS-Onderdelenreiniger Type W-250

SKU: 2120035



Verwarmbaar apparaat, voor het gebruik van waterige reinigingsmiddelen met groot werkoppervlak. 3 jaar garantie op onderdelen reinigungsapparaat en speciale pomp bij gebruik van IBS speciaalreiniger.



Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigungsapparaat type W-100 is speciaal ontwikkeld voor handmatige borstelreiniging, met verwarming, van onderdelen die vervuild zijn met olie en vet. Het apparaat werkt met neutrale of alkalische reinigingsmiddelen op waterbasis.

Deze werkplaatsversie, met een werkhoogte van 929 mm, heeft een badinhoud van 45 tot max. 100 liter en een groot werkoppervlak van 1135 x 660 mm. Met een draagvermogen tot 250 kg is deze borstelwasbak ideaal voor het reinigen van grote en zware onderdelen.

De stevige roestvrijstalen constructie en het robuuste gegalvaniseerde rooster garanderen een lange levensduur.

Functie

Door op de voetschakelaar te drukken, stroomt de reinigingsvloeistof door de holle borstel en kunnen de met olie en vet vervuilde onderdelen gemakkelijk worden afgeborsteld. Kan ook worden gebruikt als dompelbad. De te reinigen onderdelen kunnen in de tank met vloeistof worden geplaatst door eenvoudig het bovenste werkblad te openen.

De complete [IBS pompset type W-100/W-250](#) is bij de levering inbegrepen.

Verdere informatie

- [IBS borstelwastafel](#)
- [IBS afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificaten](#)
- [Reinigingsmiddelen op waterbasis](#)

Voordelen

- robuuste & stabiele constructie (Made in Germany)
- Hoogwaardige, duurzame en ongevoelige roestvrijstalen constructie (geen kunststof)
- Werkplaatsversie voor kleine ruimte en reiniging van onderdelen tot 100 kg
- voor flexibel gebruik: combinatie van dompelreiniging en handmatige borstelreiniging
- Verwarmbaar tot max. 45°C – energiebesparend, want geen stroomverbruik 24/7

Toepassingen

Voor handmatige reiniging van met olie en vet vervuilde metalen en kunststof onderdelen, bijv. in de volgende gebieden:

- Industriële onderdelenreiniging en oppervlakteontvetting
- Onderhoud en reparatie van productie-installaties, transportbanden, appendages, pompen, motoren, andere machineonderdelen
- Reparatie en onderhoud van transportmiddelen (motorvoertuigen, vrachtwagens en spoorvoertuigen, grond- en materiaalbehandelingsapparatuur, landbouw- en bouwmachines)

Technische gegevens

Buitenmaat (gesloten eenheid):	800 x 530 x 1127 mm (B x T x H)
Werkblad:	790 x 490 mm
Werkhoogte:	929 mm
Laadvermogen:	100 kg
Vulstaaf:	60 L
Verbinding:	230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung
Gewicht:	50 kg