

IBS-Speciaalreiniger 100 Plus



SKU: 100+

Kan worden gebruikt voor optimale rendabiliteit en veiligheid, ook voor heet ontvetten van sterk vervuilde onderdelen. Toepassingsafhankelijk met tijdelijke corrosiebeschermende eigenschappen (tussentijdse opslag van gereinigde werkstukken meerdere dagen mogelijk).



Beschrijving

Deze koudreiniger is een koolwaterstofmengsel op petroleumbasis dat geschikt is voor handmatige reiniging van olie- en vetvervuiling op metalen onderdelen en oppervlakken. Het kan worden gebruikt in een borstelwasproces, voor oppervlakteontvetting en in een dompel- of veegproces.

Voordelen

- De koudreiniger is niet corrosief en beschermt het metalen oppervlak tegen corrosie tijdens het gebruik.
- 100 Plus verdampt langzaam, zelfs bij warm gebruik. Dit bevordert een intensieve penetratie van de vuillagen.
- Milieuvriendelijk en kosteneffectief - valt niet onder de VOC-richtlijn
- De koudreiniger is dermatologisch veilig en heeft het "Low-emission product" keurmerk van BG ETEM.
- Hoge arbeidsveiligheid: geen gevarenklasse volgens VbF (Besluit Brandbare Vloeistoffen) - lage blootstelling aan de ademplucht op de werkplek, zelfs bij heet gebruik.
- Niet corrosief - geschikt voor alle oppervlakken
- niet elektrisch geleidend - diëlektrische sterkte > 70 kV/cm, gedroogd tot 200 kV/cm
- Hoge mate van veiligheid en arbeidsveiligheid - Vlampunt > 61°C

Toepassingsgebieden

Industrie, fabricage, reparatie-, onderhouds- en servicewerkplaatsen van allerlei aard (landbouwmachines, bouwmachines, spoor- en industriële vrachtwagens, vrachtwagen- en autowerkplaatsen en in de machine- en gereedschapsbouw).

Verdere informatie

- [Koudreiniger](#)
- [IBS-afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificeringen](#)

Technische gegevens

pakket grootte:	200 L, 25 L, 50 L
PH-waarde:	Stof is niet oplosbaar in water
Geur:	mild - karakteristiek

Kleur:	kleurloos
Vlampunt:	> 101° C
Dichtheid:	0,79 - 0,83 g/cm ³
Verdampingsgetal:	790
Uitvalspanning:	70 KV/cm
Etikettering:	GHS08