

IBS-Speciaalreiniger EL/Extra

SKU: EL



Ideaal voor toepassingen waarbij de snelle, residuvrije verdamping van het reinigingsmiddel ervoor moet zorgen dat de te reinigen voorwerpen zo snel mogelijk verder kunnen worden verwerkt.



Beschrijving

Deze koudreiniger is een koolwaterstofmengsel op petroleumbasis dat geschikt is voor handmatige reiniging van olie- en vetvervuiling op metalen onderdelen en oppervlakken. Het kan worden gebruikt in een borstelwasproces, voor oppervlakteontvetting en in een dompel- of veegproces.

Voordelen

- De koudreiniger is niet corrosief en beschermt het metalen oppervlak tegen corrosie tijdens het aanbrengen.
- EL/Extra verdampt snel en zonder residu's voor een snelle verdere verwerking van de te reinigen voorwerpen.
- De koudreiniger heeft een hoog vlampunt ($> 61\text{ }^{\circ}\text{C}$), wat een hoog veiligheidsniveau en arbeidsveiligheid garandeert.
- Milieuvriendelijk en kostenbesparend, omdat het zonder verwarming kan worden gebruikt
- met NSF K1 notering voor gebruik in de voedingsindustrie
- De koudreiniger is dermatologisch onschadelijk en heeft het "low-emission product" keurmerk van BG ETEM.
- Niet corrosief - Geschikt voor alle oppervlakken
- niet elektrisch geleidend - doorslagspanning $> 70\text{ kV/cm}$, gedroogd tot 200 kV/cm
- demulgerend - daarom geschikt voor olieafscidders, geteste afscheidervriendelijkheid - voldoet aan de eisen van ÖNORM B 5104, B 5105 en B 5106 met betrekking tot afvalwater

Toepassingsgebieden

Alle soorten reparatie-, onderhouds- en servicewerkplaatsen (landbouwmachines, bouwmachines, spoorwegen, industriële vrachtwagens, vrachtwagen- en autowerkplaatsen en in de machine- en werktuigbouw). Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie (met NSF K1 notering), fijnmechanica, pomp preparatie, elektrotechniek, werkplaatsen voor elektromotoren (geschikt voor gebruik in elektrische werkplaatsen en voor het reinigen van onderdelen onder spanning).

Meer informatie

- [Koudreiniger](#)
- [IBS afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificeringen](#)

Technische gegevens

pakket grootte: 200 L, 25 L, 50 L, Spray

PH-waarde:	Stof is niet oplosbaar in water
Geur:	bijna reukloos
Kleur:	kleurloos
Vlampunt:	> 61° C
Dichtheid:	0,77 - 0,79 g/cm ³
Verdampingsgetal:	90
Uitvalspanning:	70 KV/cm
Etikettering:	GHS08