



## IBS-Speciaalreiniger WAS 10.100

**SKU:** 10.100

Alkalisch ontvettingsconcentraat. Voor het verwijderen van zware olie- en vetvervuiling. Geschikt voor diverse toepassingen: in automatische wasmachines, sproei-/vloedreinigingssystemen en waterige onderdelenreinigingsapparatuur.



### Toepassingen:

Ideaal voor gebruik in automatische wasmachines, sproeisystemen, vloedreinigingssystemen, ultrasone apparatuur en apparatuur voor het reinigen van waterige onderdelen.

### Toepassingsgebieden:

- Automobiellindustrie (toeleveranciers)
- Werkplaatsen voor vrachtwagens en bouwmaschinen
- Allerlei werkplaatsen voor reparatie en onderhoud van motoren
- Machinebouw, automobiellindustrie (toeleveranciers) en metaalverwerkende industrie

### Verontreinigingen:

- Koelsmeermiddelen, boor- en snijoliën
- Motoroliën, corrosiebeschermingsoliën, hydraulische oliën
- Vetten, inheemse vetten, smeermiddelcomponenten
- Conserveringsmiddelen (wassen)
- Harsen, korsten en spanen

Na het reinigen spoelen met water, anders blijven er reinigingsresten achter, waardoor schoon verven / galvaniseren wordt bemoeilijkt.

### Dosering

Het product is een concentraat dat moet worden verdund met voldoende water.

Onze aanbeveling voor de dosering:

- lichte tot normale vervuiling 2 - 3% of 1:50
- ruwe tot zware vervuiling 4 - 5% of 1:20

### Voordelen

- Kostefficiënt — effectief, zelfs bij reinigingstemperaturen vanaf 40°C
- effectief, zelfs bij hardnekkige vervuiling
- met corrosiebescherming, actief wassen zonder schuimen — incl. ontschuimer
- geen vlekken
- demulgerend — daarom geschikt voor olieafscidders — langere levensduur, geteste afscheidervriendelijkheid

- voldoet aan de eisen van ÖNORM B 5104, B 5105 en B 5106 met betrekking tot afvalwater
- siliconenvrij

## Technische gegevens

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| pakket grootte:          | 1000 L, 20 L, 200 L           |
| PH-waarde:               | > 12,5                        |
| Kleur:                   | blauw                         |
| Ruik:                    | mild - karakteristiek         |
| Schuimgedrag:            | niet-schuimend                |
| Toepassingsconcentratie: | 2 - 5 %                       |
| Bedrijfstemperatuur:     | 40° C                         |
| Dichtheid:               | 1,09 - 1,11 g/cm <sup>3</sup> |
| Etikettering:            | GHS05                         |