

IBS speciaalreiniger WAS 10.500

SKU: 10.500



Vloeibaar, neutraal ontvettend concentraat op waterbasis, voor het verwijderen van zware vervuiling. Ideaal voor gebruik in automatische wasmachines, sproei-/overstromingsreinigingssystemen, ultrasone reinigingsapparatuur en waterige onderdelenreinigingsapparatuur. Ontworpen voor een breed scala aan toepassingen dankzij de uitstekende materiaalcompatibiliteit. Geen etikettering nodig!



Toepassingen:

Ideaal voor gebruik in automatische wasmachines, sproeisystemen, vloedreinigingssystemen, ultrasone apparaten en apparaten voor het reinigen van waterige onderdelen

Toepassingsgebieden:

- Oppervlakken zoals staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, aluminium, gietijzer, verf, glas, keramiek, kunststof
- Allerlei soorten onderhoudsbedrijven: werkplaatsen voor vrachtwagens en bouwmachines, motorreparaties
- Machinebouw, automobiellindustrie en metaalverwerkende industrie, hardingsbedrijven

Vervuiling:

- Alle soorten vetten en oliën
- Koelsmeermiddelen, boor-, snij- en hydraulische oliën
- Motor- en anticorrosieoliën, inheemse vetten, smeermiddelcomponenten
- Spanen, stof

Dosering

Het product is een concentraat dat moet worden verdund met voldoende water.

Onze aanbeveling voor de dosering:

- lichte tot normale vervuiling 2 - 3% 1:50
- ruwe tot zware vervuiling 4 - 5% 1:20

Voordelen

- Geschikt voor gevoelige oppervlakken
- met corrosiebescherming vanaf een toepassingsconcentratie van 5%
- geen etiketteringsvereiste volgens de CLP-verordening
- Materiaalvriendelijk, energiebesparend (reinigingstemperatuur vanaf 45°C)
- wasactief zonder schuimen — incl. ontschuimer
- demulgerend — daarom geschikt voor olieafscidders — langere levensduur, bewezen afscheidervriendelijkheid

- Voldoet aan de eisen van ÖNORM B 5104, B 5105 en B 5106 met betrekking tot afvalwater
- Milieuvriendelijk en gebruiksvriendelijk, gemakkelijk biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen (volgens OESO-criteria), silicaatvrij
- silicaatvrij

Technische gegevens

pakket grootte:	1000 L, 20 L, 200 L
PH-waarde:	9,00 - 9,50
Kleur:	natuur
Ruik:	mild - karakteristiek
Schuimgedrag:	niet-schuimend
Toepassingsconcentratie:	2 - 5 %
Bedrijfstemperatuur:	45° C
Dichtheid:	1,05 - 1,10 g/cm ³
Etikettering:	geen