

IBS speciaalreiniger WAS 20.100

SKU: 20.100

Alkalisch, waterig krachtig reinigingsconcentraat. Intensieve reiniger voor het verwijderen van zware vervuiling (bv. cokes, roet, grafiet, pigmenten). Voor gebruik in alle conventionele ultrasone en flood reinigingssystemen. Beste reinigingresultaten, zelfs bij afvegen.



Toepassingen:

Optimaal afgestemd op alle conventionele ultrasone apparaten en vloedreinigingssystemen. Kan ook worden gebruikt in veegprocessen.

Toepassingsgebieden:

- Voor het krachtig reinigen van onderdelen en componenten uit de productie, fabricage, procestechnologie, motorreparatie en allerlei reparatiewerkplaatsen

- Olie/filters, zuigers, cilinderkoppen, roetfilters (DPF), dieselinspuitpompen, inspuikoppen, carburateurs, radiatoren
- turboladers, wiellagers
- Gereedschaps- en matrijzenreiniging (blinde boringen), spuitgietmatrijzen
- Bestek, roestvrijstalen precisiebuizen en draadproducten, schroeven, bulkgoederen
- Elektrische componenten, precisiegereedschap, machineonderdelen

Vervuiling:

- sterk met hardnekkige vlekken
- Aangebrand: zware cokes/koolafzettingen oliekoolstof, roet, grafiet, pigmenten
- Incrustaties, harsen en wassen, resten van lappen, polijsten en schuren
- Bitumen ("aardpek")
- Metaalslijtage / spaanders
- Vetten, oliën, koel- en smeermiddelen, anticorrosieoliën

Dosering:

Het product is een concentraat dat moet worden verdund met voldoende water.

Onze aanbeveling voor de dosering:

- lichte tot normale vervuiling 2-3 %
- zware vervuiling 4-5 %

Voordelen:

- Krachtig met koolstof en pigmenten
- Krachtige en toch zachte reiniging met corrosiebescherming (staal, roestvrij staal, non-ferrometalen - aluminium)

- effectief met hoge reinigingskracht vanaf 25 °C, zuinig, energie- en kostenbesparend
- demulgerend en scheidingsvriendelijk – geschikt voor aluminium scheidingsmiddelen
- de behandelde onderdelen kunnen na reiniging gemakkelijk worden gegalvaniseerd of gelakt
- siliconenvrij

Toepassingen/gebruiksgebieden

Technische gegevens

pakket grootte:	1000 L, 20 L, 200 L
PH-waarde:	> 11,5
Kleur:	violet
Geur:	Kenmerk
Schuimgedrag:	schuimend
Toepassingsconcentratie:	3 - 5 %
Bedrijfstemperatuur:	25 - 60° C
Dichtheid:	1,05-1,07 g/cm ³
Etikettering:	GHS07