

IBS speciaalreiniger WAS 20.300

SKU: 20.300



Alkalisch, waterig reinigungsconcentraat met hoge prestaties. Geen etikettering nodig! Voor het verwijderen van zware vervuiling (bv. cokes, roet, grafiet, pigmenten). Voor gebruik in alle conventionele ultrasone en flood reinigingssystemen. Beste reinigingssystemen, zelfs bij afvegen.



Toepassingen:

Optimaal afgestemd op alle conventionele ultrasone apparaten en vloedreinigingssystemen. Kan ook worden gebruikt in veegprocessen.

Toepassingsgebieden:

- Grondige reiniging van onderdelen en componenten uit de productie, fabricage, procestechnologie, motorrevisie en alle soorten reparatiewerkplaatsen
- Olie/filters, zuigers, cilinderkoppen, roetfilters (DPF), dieselinspuitpompen, inspuikoppen, carburateurs, radiatoren
- turboladers, wiellagers
- Gereedschap- en matrijzenreiniging (blinde boringen), spuitgietmatrijzen
- Bestek, roestvrijstalen precisiebuizen en draadproducten, schroeven, bulkgoederen
- Elektrische componenten, precisiegereedschap, machineonderdelen

Vervuiling:

- Aangebrand: zware cokes/koolafzettingen oliekoolstof, roet, grafiet, pigmenten
- Incrustaties, harsen en wassen, resten van lappen, polijsten en schuren
- Bitumen ("aardpek")
- Metaalslijtage / spaanders
- Vetten, oliën, koel- en smeermiddelen, anticorrosieoliën

Dosering:

Het product is een concentraat dat moet worden verdund met voldoende water.

Onze aanbeveling voor de dosering:

- lichte tot normale vervuiling 3 – 5 %
- zware vervuiling 6 –10 %

Toepassingen/gebruiksgebieden

Voordelen:

- Krachtig met koolstof en pigmenten
- Krachtige en toch zachte reiniging met corrosiebescherming (staal, roestvrij staal, non-ferrometalen – aluminium)
- effectief met hoge reinigingskracht van 35 tot 60°C, zuinig, energie- en kostenbesparend
- geen etikettering volgens de CLP-verordening
- demulgerend en separatorvriendelijk – geschikt voor olieafscheimers
- de behandelde onderdelen kunnen na reiniging gemakkelijk worden gegalvaniseerd of geverfd
- siliconenvrij

Technische gegevens

pakket grootte:	1000 L, 20 L, 200 L
PH-waarde:	8-9
Kleur:	violet
Geur:	Kenmerk
Schuimgedrag:	schuimend
Toepassingsconcentratie:	3-10 %
Bedrijfstemperatuur:	25 - 60° C
Dichtheid:	1,05-1,07 g/cm ³
Etikettering:	geen