



IBS speciaalreiniger WAS 30.200

SKU: 30.200

Neutraal, waterig, vloeibaar reinigingsconcentraat. Speciaal ontwikkelde voorsproeireiniger voor alle soorten voertuigen, verkeers- en transportmiddelen. Laat een glans en parelend effect achter na het reinigen. Vrij van fosfaten en fosfonaten. Voldoet aan de richtlijnen van de Salzburger Landesregierung. Vrij van etikettering!

Toepassingen:

Optimaal afgestemd op alle conventionele hogedrukreinigers. Zeer geschikt voor voorspuiten. Effectief bij gebruik voor reiniging op de wasplaats en in de wasplaats. Beste reinigingsresultaten, zelfs bij afvegen.

Toepassingsgebieden:

- Exterieurreiniging van voertuigen en alle soorten verkeers- en transportvoertuigen (landbouw, bouw, wegenbouw, gemeentelijke diensten, spoorvoertuigen, voertuigen met bovenbouw).
- Kabelbanen, skiliften (gondels/cabines, bubbelshuttle/bubbeltjesplexiglas)
- Schoonmaken van machines en apparatuur
- Algemene basisreiniging
- Dekzeilen en kunststof behuizingen van bedrijfsvoertuigen - met glanseffect
- Vloeren van hallen en werkplaatsen

Vervuiling:

- Milieu- en dagelijkse vervuiling
- Vet, olie, roet, korsten
- Verwijdert gemakkelijk hydraulische en motoroliën

Dosering:

Het product is een concentraat dat moet worden verdund met voldoende water.

Onze aanbeveling voor de dosering:

- lichte tot normale vervuiling 3 - 5 %
- sterke vervuiling 6 - 10 %

Toepassingen/gebruiksgebieden

Branches

Voordelen:

- zeer goede schuimhechting voor betere penetratie en reiniging

- met glans en parelend effect
- geen etiketteringsplicht volgens de CLP-verordening
- zacht voor materialen voor effectief onderhoud
- demulgerend en separatorvriendelijk
- geschikt voor olieafscidders
- vrij van fosfaten en fosfonaten
- voldoet aan de richtlijnen van het Salzburger Landesregierungsamt
- siliconenvrij
- milieu- en gebruiksvriendelijk, oppervlakteactieve stoffen gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)

Technische gegevens

pakket grootte:	1000 L, 20 L, 200 L
PH-waarde:	9,5
Kleur:	geel
Geur:	Kenmerk
Schuimgedrag:	Zelfklevend schuim
Toepassingsconcentratie:	3 - 10%
Bedrijfstemperatuur:	20° - 60° C
Dichtheid:	0,810-0,825 g/cm ³
Etikettering:	geen