

IBS speciaalreiniger WAS 50.900

SKU: 50.900



Neutraal, waterig krachtig concentraat. Multifunctionele reiniger voor industrieel en commercieel gebruik. Milde allesreiniger voor het reinigen van oppervlakken, fabrieksapparatuur, kleine en grote machines, gereedschap en machineonderdelen. Ook geschikt voor algemene onderhoudsreiniging. Vrij van etikettering en met ESD-certificering!



Toepassingen:

Geoptimaliseerd voor gebruik in spuit- en veegprocessen. Kan ook worden gebruikt voor vloerreiniging en in waterige borstelwasbakken.

Toepassingsgebieden:

- Universeel toepasbaar voor algemene oppervlaktereiniging in alle industrieën
- Alle soorten fabrieksapparatuur, kleine en grote machines, gereedschappen, machineonderdelen
- Ook geschikt voor algemene onderhoudsreiniging (alle soorten vloeren, muren)
- ESD-beschermingszones en op algemene ESD-oppervlakken (met ESD-certificering)
- Reinigt glasoppervlakken streeploos

Vuil:

- Olie en vet
- alledaags en omgevingsvuil
- Hardnekkige afzettingen, harsafzettingen
- samengeklonterd vet, hydraulische en motoroliën
- Roet, slijp- en polijststof

Dosering:

Het product is een concentraat dat moet worden verdund met voldoende water.

Onze aanbeveling voor de dosering:

- lichte tot normale vervuiling 3 - 6 %
- extreem zware vervuiling 7 - 10 %

Voordelen:

- Hoog geconcentreerd
- Veelzijdige allesreiniger
- compatibel met aluminium
- Reinigt glazen oppervlakken streeploos
- ESD-gecertificeerd - geen negatieve effecten in combinatie met ESD-vloeren of ESD-tafelmatten. De reiniger kan worden gebruikt in ESD-beschermingszones en op algemene ESD-oppervlakken
- Zacht voor het materiaal en intensief reinigend effect

- geen etikettering volgens de CLP-verordening (voor de vervanging van gevaarlijke stoffen en biologische agentia!)
- demulgerend en scheidingsvriendelijk – geschikt voor laboratoriumscheiders
- vrij van fosfaten en fosfonaten
- siliconenvrij

Toepassingen/gebruiksgebieden

Technische gegevens

pakket grootte:	1000 L, 20 L, 200 L
PH-waarde:	9,5
Kleur:	groen
Geur:	mild - karakteristiek
Schuimgedrag:	schuimend
Bedrijfstemperatuur:	Kamertemperatuur
Dichtheid:	0,99-1,1 g/cm ³
Etikettering:	geen