



IBS ultrageluidapparaat type U1300

SKU: 2320037

De IBS ultrasoonreiniger U1300 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van allerlei soorten gereedschap en mechanische onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het krachtige reinigingssysteem kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Beschrijving

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat U1300 biedt een eenvoudige en effectieve reinigungsoplossing voor verschillende soorten vervuiling. Het gebruik van de aanbevolen IBS speciaalreiniger (IBS speciaalreiniger [WAS 10.500](#) voor olie- en vetvervuiling of [WAS 20.100](#) voor verbrandingsresten, cokes, pigmenten), afhankelijk van het type vervuiling, zorgt voor een grondige reiniging van de onderdelen. Het pneumatische platform zorgt er ook voor dat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden gereinigd met op- en neergaande bewegingen. De reinigingstijd varieert afhankelijk van de vervuilingsgraad van de onderdelen, wat betekent dat de reiniging kan worden aangepast.

Krachtige reinigingstechnologie:

- **Dompel- en ultrasoonreiniging:** het te reinigen onderdeel wordt ondergedompeld in een bad met reinigingsvloeistof, dat in trilling wordt gebracht door ultrasone golven.
- **Pneumatisch platform:** Het platform beweegt het te reinigen voorwerp ook, zodat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen optimaal gereinigd worden.
- **Optionele ultrasoonfase:** De ultrasoonfunctie kan worden ingeschakeld voor bijzonder hardnekkig vuil.

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat U1300 is geschikt voor het reinigen van een grote verscheidenheid aan onderdelen en gereedschappen. Dit zijn bijvoorbeeld

- Alle soorten mechanische onderdelen
- Schroeven, moeren, verbindingselementen
- gereedschap
- Kleine onderdelen zoals elektronische onderdelen en componenten

De voordelen van het IBS ultrasoon reinigingsapparaat U1300 op een rij:

- Grondige en zachte intensieve reiniging van gereedschappen en onderdelen van verschillende geometrieën, types en afmetingen
- Robuuste roestvrijstalen constructie
- Olieskimmer
- In hoogte verstelbare stelvoeten
- Pneumatisch platform
- Persluchtafblaaspistool
- Laagwaterbeveiliging
- Elektrisch verwarmd, regelbaar via thermostaat
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige reiniging en onderhoud van het apparaat

Technische gegevens

Externe afmetingen (LxBxH):	2130x1170x1780 mm
Tankinhoud:	690 l
Nuttige hoogte:	400 mm
Max. laadgewicht:	350 kg
Ultrasoon vermogen:	5000 W