

IBS ultrageluidapparaat USI-30

SKU: 2320002



Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USI-30 (industriële versie) is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine en andere onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het hoogwaardige reinigingsbad kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Beschrijving

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USI-30 is zeer eenvoudig in gebruik. De te reinigen onderdelen worden gewoon in de korf geplaatst en het reinigingsconcentraat wordt aan de badvloeistof toegevoegd. Voor de [ultrasone reiniging](#) raden we onze IBS speciale reiniger [WAS 10.500](#) (voor olie- en vetvervuiling) of onze [WAS 20.100](#) (voor verbrandingsresten, cokes, pigmenten) aan. Vervolgens wordt het apparaat ingeschakeld en begint het reinigingsproces. De reinigingstijd is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de onderdelen. In de regel duurt het echter slechts enkele minuten.

Het ultrasoon reinigingsapparaat IBS USI-30 is geschikt voor het reinigen van een grote verscheidenheid aan gereedschappen en onderdelen. Deze omvatten bijvoorbeeld

- schroeven, moeren, bevestigingsmiddelen
- gereedschap
- Kleine onderdelen zoals elektronische onderdelen en componenten

De voordelen van het IBS USI-30 ultrasoon reinigingsapparaat op een rijtje:

- Grondige en zachte intensieve reiniging van gereedschappen en onderdelen van verschillende geometrieën, types en afmetingen
- Robuuste roestvrijstalen constructie
- Mand en deksel bij de levering inbegrepen
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige reiniging en onderhoud van het apparaat

Technische gegevens

Externe afmetingen (LxBxH):	540x340x500 mm
Tankinhoud:	45 l
Max. draagvermogen standaard mand:	10 kg
Ultrasoon piekvermogen:	2000 W