

IBS-Wasautomaat JUMBO 115-2

SKU: 2129901



Verwarmbaar voor waterige reinigingsmiddelen. Voor het verwijderen van olie- en vetvervuiling in de kortst mogelijke tijd. Universeel toepasbaar voor de volautomatische reiniging van kleine onderdelen uit productie, fabricage, onderhoud, bijv. bouten, moffen, kogellagers.



Het te wassen vuil wordt in de draaiende wasmand gelegd en het deksel wordt gesloten. Na het instellen van de gewenste wastemperatuur en -tijd wordt het apparaat ingeschakeld en wordt het sop in de tank verwarmd. Wanneer het apparaat gesloten is, draait de korf om zijn eigen as met een constante snelheid. De pompunits zuigen het sop uit de wastank en voeren het door 6 roestvrijstalen sproei pijpen met overlappende vlakstraalsproeiers. De te reinigen voorwerpen worden van alle kanten intensief met het hete sop bestraald terwijl de door de motor aangedreven korf gelijkmatig ronddraait.

Wanneer het reinigingsproces beëindigd is, schakelt het apparaat automatisch uit.

Voordelen

- 2 horizontaal geplaatste pompen
- 6 driedimensionale sproeibuizen van roestvrij staal
- Robuuste roestvrijstalen constructie
- extra reinigingskorf voor kleine onderdelen van roestvrij staal (Ø 170 mm)
- roterende waskorf van roestvrij staal, V-snaaraandrijving via afzonderlijke motor
- dampafzuiger
- Roestvrijstalen zeefplaat met filterkorf boven de wastank
- Laagwaterbeveiliging
- Individueel in hoogte verstelbare voeten

Technische gegevens

Externe afmetingen BxDxH:	1570 x 1510 x 1495 mm
Buitenafmetingen BxDxH (open):	1570 x 1830 x 2175 mm
Nuttige hoogte:	700 mm
Laadvermogen:	350 (opt. 500 kg)
Diameter mand:	1150 mm
Wastank:	280 liter
Pompdruk:	2,3 bar
Sproeihoeveelheid:	2 x 10.800 l/u
Aansluiting:	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
Gewicht:	250 kg
Openingshoek deksel:	49° / optioneel: 71°