

IBS-wasautomaat MAXI 91-2

SKU: 2129900



Verwarmbaar voor waterige reinigingsmiddelen. Voor het verwijderen van olie- en vetvervuiling in de kortst mogelijke tijd. Universeel toepasbaar voor volautomatische reiniging van kleine onderdelen uit productie, fabricage, onderhoud, bijv. bouten, moffen, kogellagers.



Het te wassen vuil wordt in de draaiende wasmand gelegd en het deksel wordt gesloten. Na het instellen van de gewenste wastemperatuur en -tijd wordt het apparaat ingeschakeld en wordt het sop in de tank verwarmd. Wanneer het apparaat gesloten is, draait de korf om zijn eigen as met een constante snelheid. De pompunits zuigen het sop uit de wastank en voeren het door 6 roestvrijstalen sproei pijpen met overlappende vlakstraalsproeiers. De te reinigen voorwerpen worden van alle kanten intensief met het hete sop bestraald terwijl de door de motor aangedreven korf gelijkmatig ronddraait.

Wanneer het reinigingsproces beëindigd is, schakelt het apparaat automatisch uit.

Voordelen

- 2 horizontaal geplaatste pompen
- 6 driedimensionale sproeibuizen van roestvrij staal
- Robuuste roestvrijstalen constructie
- extra reinigingskorf voor kleine onderdelen van roestvrij staal (Ø 170 mm)
- roterende waskorf van roestvrij staal, V-snaaraandrijving via afzonderlijke motor
- dampafzuiger
- Roestvrijstalen zeefplaat met filterkorf boven de wastank
- Laagwaterbeveiliging
- Individueel in hoogte verstelbare voeten

Technische gegevens

Buitenafmetingen BxDxH:	1310 x 1160 x 1285 mm
Externe afmetingen BxDxH (open):	1310 x 1350 x 2000 mm
Nuttige hoogte:	500 mm
Draagvermogen:	200 kg
Diameter mandje:	910 mm
Wasbak:	175 Liter
Pompdruk:	2,5 bar
Spuitvolume:	2 x 6.600 l/h
Aansluiting:	8 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	150 kg